




Flanschen-Tabelle

Bohrungen und Abmessungen nach DIN EN 1092

Nennweite DN	PN 6				PN 10				PN 16			
	Flansch \varnothing mm D	Lochkreis \varnothing mm k	Schrauben		Flansch \varnothing mm D	Lochkreis \varnothing mm k	Schrauben		Flansch \varnothing mm D	Lochkreis \varnothing mm k	Schrauben	
			Anzahl	Loch \varnothing mm l			Anzahl	Loch \varnothing mm l			Anzahl	Loch \varnothing mm l
20	90	65	4	11	105	75	4	14	105	75	4	14
25	100	75	4	11	115	85	4	14	115	85	4	14
32	120	90	4	14	140	100	4	18	140	100	4	18
40	130	100	4	14	150	110	4	18	150	110	4	18
50	140	110	4	14	165	125	4	18	165	125	4	18
65	160	130	4	14	185	145	4	18	185	145	4 ¹⁾	18
80	190	150	4	18	200	160	8 ²⁾	18	200	160	8	18
100	210	170	4	18	220	180	8	18	220	180	8	18
125	240	200	8	18	250	210	8	18	250	210	8	18
150	265	225	8	18	285	240	8	22	285	240	8	22
200	320	280	8	18	340	295	8	22	340	295	12	22
250	375	335	12	18	395	350	12	22	405	355	12	26
300	440	395	12	22	445	400	12	22	460	410	12	26
400	540	495	16	22	565	515	16	26	580	525	16	30
500	645	600	20	22	670	620	20	26	715	650	20	33

Nennweite DN	PN 25				PN 40			
	Flansch \varnothing mm D	Lochkreis \varnothing mm k	Schrauben		Flansch \varnothing mm D	Lochkreis \varnothing mm k	Schrauben	
			Anzahl	Loch \varnothing mm l			Anzahl	Loch \varnothing mm l
20	105	75	4	14	105	75	4	14
25	115	85	4	14	115	85	4	14
32	140	100	4	18	140	100	4	18
40	150	110	4	18	150	110	4	18
50	165	125	4	18	165	125	4	18
65	185	145	8	18	185	145	8	18
80	200	160	8	18	200	160	8	18
100	235	190	8	22	235	190	8	22
125	270	220	8	26	270	220	8	26
150	300	250	8	26	300	250	8	26
200	360	310	12	26	375	320	12	30
250	425	370	12	30	450	385	12	33
300	485	430	16	30	515	450	16	33
400	620	550	16	36	660	585	16	39
500	730	660	20	36	755	670	20	42



¹⁾ MAG5100W und MAG8000 : 8-Loch

²⁾ Werden bei Wasserzählern DN 80 Flansche mit 4 Löchern benötigt, bitten wir, dies in der Bestellung anzugeben.